

SICHERHEITS- UND PRODUKTINFORMATIONEN

SEISSIGER Solarpanel für Wildkamas

Art.-Nr.: SW10128
Stand: Juni 2026

Anton Seissiger GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
97209 Veitshöchheim, Deutschland
Telefon: +49 931 41797980
E-Mail: info@seissiger.eu

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das SEISSIGER Solarpanel dient ausschließlich zur Stromversorgung kompatibler 6-V- und 12-V-Wildkamas mit 4,0 x 1,7 mm Hohlsteckeranschluss im Außenbereich.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug und von Kindern fernzuhalten.
- Kleinteile sowie Verpackungsmaterialien können verschluckt werden oder zu Erstickungsgefahr führen. Von Kindern fernhalten.
- Produkt nicht öffnen, zerlegen oder verändern.
- Beschädigte Geräte, Kabel oder Steckverbindungen nicht verwenden.
- Nur mit kompatiblen Wildkamas und geeigneten Anschlusskabeln verwenden.
- Die Schutzart IP67 gilt nur bei ordnungsgemäß verbundenen und unbeschädigten Anschlüssen.
- Produkt vor starken Stößen, Schlägen und mechanischen Beschädigungen schützen.
- Nur an stabilen und tragfähigen Untergründen montieren.
- Kabel so verlegen, dass keine Stolper-, Quetsch- oder Beschädigungsgefahr entsteht.
- Vorhersehbare Fehlanwendungen, insbesondere das Öffnen des Gehäuses oder der Betrieb außerhalb der angegebenen Spezifikationen, können zu Gefahren führen und sind zu vermeiden.
- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichem Geruch, Verformung, Aufblähung oder starker Erwärmung das Produkt sofort außer Betrieb nehmen.

Sicherheitshinweise zum Lithium-Ionen-Akku

Das Produkt enthält einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku.

- Akku nicht öffnen, beschädigen, kurzschließen oder verbrennen.
- Akku keinen extremen Temperaturen oder offenem Feuer aussetzen.
- Der Akku ist nicht durch den Benutzer austauschbar.
- Produkt bei Beschädigung oder Wasserschaden nicht weiter verwenden.

Bei Austritt von Akkuflüssigkeit:

- Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Betroffene Stellen sofort mit reichlich Wasser spülen.
- Gegebenenfalls ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Ladehinweise

- Nur geeignete USB-Netzteile mit 5 V bis 9 V Ausgangsspannung verwenden.
- Nur unbeschädigte Netzteile und Ladekabel verwenden.
- Produkt während des Ladevorgangs nicht abdecken.
- Bei ungewöhnlicher Erwärmung den Ladevorgang sofort beenden.
- Empfohlene Ladezeit für eine vollständige Ladung: ca. 12 Stunden.
- Bei gleichzeitig verfügbarer USB- und Solar-Ladequelle wird das Produkt vorrangig über USB geladen.

Technische Daten

Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität: 10.500 mAh

USB-Ladespannung: 5 V – 9 V

Ausgangsspannung: 12 V

Max. Entladestrom: 2 A

Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Lagertemperatur: -30 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Schutzart: IP67

Gewicht: ca. 700 g

Lieferumfang

- SEISSIGER Solarpanel
- Baumstativ mit Kugelgelenken inkl. Dübel
- Verbindungskabel für 6-V-Wildkamas
- Verbindungskabel für 12-V-Wildkamas
- USB-Netzteil
- USB-Typ-C-Kabel



Entsorgung

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Batterien, Akkus sowie Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften getrennt zu sammeln und einer umweltgerechten Verwertung zuzuführen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE32904793



Konformitätserklärung

Die Anton Seissiger GmbH erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den weiteren einschlägigen Bestimmungen der folgenden europäischen Richtlinien entspricht:

- 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)
- 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter:

www.seissiger.com